



Reference: 10112030
EAN 13: 3427580200243

CONTACT

Market information
industryprojects.business@lynxéogroup.com

Anwendung

Diese Instrumentations- und Kommunikationskabel sind für die analoge oder digitale Datenübertragung in der Mess- und Prozesssteuerung in Umgebungen vorgesehen, in denen die Kabel chemischen Belastungen ausgesetzt sind.

STANDARDS

Tests IEC 60332-3-22 Cat.A

APPLICATIONS

These instrumentation and communication cable are used to **transmit analogue or digital signals in measurement and process control where chemicals may be present.**

Design

Conductor:

Solid, stranded or flexible bare copper

Insulation:

Cross-linked polyethylene (XLPE)

Overall screen:

Binder tape

Tinned copper drain wire,

Aluminium/polyester tape

Outer sheath:

Polyvinyl chloride (PVC)

Colour: black

Other colour on request.

Core identification

Pair: black - white

Quad: black - white - red - blue (2 pair cables assembled as a quad)

White core printed with pair number

On request: according to PAS 5308 part 1

Marking

NEXANS 279 XLPE/OA.SCR/PVC 300/500V Nber of pairs & cross-section Cu IEC 60332-3-22(A) MM YYYY Manufacturing number + metric marking

Standards

PAS 5308 Part 1/type 1 (Design guide-lines)

BS EN 60228-2005

BS EN 50290-2-29

Obständig Ja

Elektromagnetisch geschirmt Ja

Betriebstemp. -20 ... 60 °C

Max. Betriebstemp. am Leiter 90 °C



Nennspannung Uo/U
300 / 500 V



Flammwidrig
EN IEC 60332-3-22 (cat A) Ja



CHARACTERISTICS

Konstruktionsmerkmale

Leitermaterial	Kupfer, blank
Leitertyp	Circula, Flexible, Class 5
Isolierung	VPE (vernetztes Polyethylen)
Gemeinsamer Schirm	Tinned copper drain wire + aluminium/polyester tape
Außenmantel	PVC
Schutz	Nein

Abmessungsmerkmale

Leiterquerschnitt	0,5 mm ²
Anzahl Paare	1
Leiterdurchmesser	0,9 mm
Durchmesser über Isolierung	2,1 mm
Außendurchmesser Mindestwert	6,3 mm
Maximaler Außendurchmesser	7,3 mm
Nettogewicht ca.	60 kg/km

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U ₀ /U	300 / 500 V
--------------------------------	-------------

Anwendungsmerkmale

Flammwidrig	EN IEC 60332-3-22 (cat A)
Ölbeständig	Ja
Elektromagnetisch geschirmt	Ja
Betriebstemperatur	-20 ... 60 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter	90 °C
Standard	PAS

SELLING AND DELIVERY INFORMATION

Other fire performances IEC 60332-1 or IEC 60332-3-24(C) and enhanced hydrocarbon resistance on request.

Minimum bending radius:

10 x outer diameter
To be doubled during laying operations

Tinned copper conductors available on request



Nennspannung U₀/U
300 / 500 V



Flammwidrig
EN IEC 60332-3-22 (cat A)



Ölbeständig
Ja



Elektromagnetisch geschirmt
Ja



Betriebstemp.
-20 ... 60 °C



Max. Betriebstemp. am Leiter
90 °C