



Reference: 10164504
EAN 13: 3427650091344

CONTACT

Market information
 industryprojects.business@lynxgroup.com

POWER & CONTROL cables without screen

STANDARDS

Installation IEC 60092-3; IEC 60092-350

Tests a; IEC 60332-3 Cat.A; IEC 60754-1; IEC 61034

International IEC 60298

APPLICATIONS



Leiterflexibilität
 KL.5 = feindrätig



Halogenfrei
 IEC 60754-1



Nennspannung U_0/U
 0.6/ 1 (1.2) kV



Flammwidrig
 EN IEC 60332-3-22
 (cat A)



Flammwidrig
 IEC 60332-1



Rauchdichte
 IEC 61034



Korrosivität der
 (Brand-)Gase
 niedrig, gem. IEC
 60754-2



Betriebstemp.
 -30 ... 80 °C

CHARACTERISTICS

Konstruktionsmerkmale

Leitermaterial	Kupfer, blank
Isolierung	VPE (vernetztes Polyethylen)
Leiterflexibilität	KL.5 = feindrätig
Leiterform	Rund
Füllmaterial / Innenmantelmaterial	Filler if necessary
Außenmantel	Polyolefin
Halogenfrei	IEC 60754-1
Mantelfarbe	Schwarz
Mit grün-gelber Ader	Nein

Abmessungsmerkmale

Aderanzahl	4
Leiterquerschnitt	6 mm ²
Außendurchmesser, nom.	13,2 mm
Außendurchmesser Mindestwert	12,3 mm
Maximaler Außendurchmesser	14,2 mm
Nettogewicht ca.	- kg/km

Elektrische Eigenschaften

Kurzschlussstrom	0,9 kA
Zulässige Belastbarkeit in Luft	36 A
Max. Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20° C	3,08 Ohm/km
Nennspannung U _o /U	0.6/ 1 (1.2) kV

Anwendungsmerkmale

Flammwidrig	EN IEC 60332-3-22 (cat A)
Flammwidrig	IEC 60332-1
Rauchdichte	IEC 61034
Korrosivität der (Brand-)Gase	niedrig, gem. IEC 60754-2
Betriebstemperatur	-30 ... 80 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter	90 °C

OTHER CHARACTERISTICS

Test Voltage

AC between cores..... 3.5 kV AC

Minimum bending radius for fixed installations MPRX®

- cable diameter ≤ 25 mm..... 4 x outer diameter
- cable diameter > 25 mm..... 6 x outer diameter

Minimum bending radius for fixed installations MPRX® FLEXISHIP®..... 4 x outer diameter