



CONTACT

Market information
industryprojects.business@lynxéo
ogroup.com

Fireproof Cable, Two or Three-cores Twisted Screened and Jacketed

Use in Aero engine services.

STANDARDS

National ESW 1254-022-002; ESW 1254-032-002

CORE

Stranded conductor
Nickel clad copper alloy
002: 19x0.12 mm

INSULATION

Fire resistant insulation
Polyimide Tape
PTFE Tape

SCREEN

Nickel plated copper braid

JACKET

PTFE tape(s)

CHARACTERISTICS

Caractéristiques électriques

Tension de service	600 V
--------------------	-------

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-65 ... 260 °C
Résistance au feu	-
Résistance aux huiles	Very good resistance to aircraft fluids

SELLING AND DELIVERY INFORMATION

CORE IDENTIFICATION:

Two cores (022) : Red - Blue
Three cores (032) : Red - Blue - Yellow

JACKET IDENTIFICATION :



Temp. d'utilisation
-65 ... 260 °C



Résistance au feu
-



Résistance aux huiles
Very good resistance to aircraft fluids

White with narrow red stripe

Marking text :

ESW1254-022-002-FX-FF-**

FX = Country of origin

FF = Manufacturer's code

** = Year of production (ie. 14 = 2014)



Temp. d'utilisation
-65 ... 260 °C



Résistance au feu
-



Résistance aux huiles
Very good resistance to aircraft fluids