



CONTACT

Market information
industryprojects.business@lynx
ogroup.com

Measuring systems cables according to LENZE standard for fixed installation, PVC jacket, resistant to oils, flame retardant

STANDARDS

Producto UL and CSA listing

NORMATIVE REFERENCES

Oil resistant

IEC 50363-4-1

Flame retardant

IEC 60332-1-2

FT1

UL 1581

EN 50265-2-1



Temp. ambiente de utilización
-25 ... 80 °C



Resistencia a aceites
EN 50363-4-1



No propagación de la llama
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1

CHARACTERISTICS

Características de construcción

Material del conductor	Cobre estañado
Aislamiento	Polyolefin
Insulation colour	See Tab
Individual screen	Tinned copper braid
Formación	Please request detailed data sheet
Taping	Non woven tape
Cubierta exterior	PVC
Color de cubierta	Green RAL 6018





Características eléctricas



Rated Voltage Uo/U	300 V
Test voltage	1500 V

Características de uso

Campo de aplicación	Static
Minimum Bending Radius during installation	7,5 (xD)
Temperatura ambiente de utilización (rango)	-25 ... 80 °C
Resistencia a aceites	EN 50363-4-1
No propagación de la llama	IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1

PRODUCT LIST

Reference	Country Ref.	Name	Construction type	Diámetro exterior nominal [mm]	Contenido de cobre [kg/km]
 10554295	13-MYE17Z10R-V1	13-MYE 4x (2x0.14C) + 1x 4x(2x0.14)C+1x(2x1)C (2x1.0C)		11,0	65
 10554303	13-MYE26Z09R-V1	13-MYE 3x (2x0.14)C (2x0.14)C +(3x0.14)C	3x(2x0.14)C+(3x0.14)C	8,9	37
 13-MYE21Z08R-V1	13-MYE21Z08R-V1	13-MYE 3x (2x0.14)C+2x (0.5)C	3x(2x0.14)C+2x(0.5)C	9,3	42
 13-MYE21Z14R-V1	13-MYE21Z14R-V1	13-MYE 3x (2x0.14)C +4x0.14+2x (2x0.5)C	3x(2x0.14)C+4x0.14+2x(2x0.5)C	12,0	76

 = Make to order,  = In stock,