



**Reference:** 10170094  
**EAN 13:** 3427650094055

### CONTACT

Market information  
 industryprojects.business@lynxéogroup.com

## INSTRUMENTATION, CONTROL and COMMUNICATION Cables

### STANDARDS

- Produit** IEC 60092-375
- Installation** IEC 60092-3
- Essais** a; IEC 60332-3 Cat.A; IEC 60754-1; IEC 61034
- International** IEC 60298

### APPLICATION

TCX<sup>®</sup> (I) 150/250 V armoured individually screened twisted pair cables are used for telecommunication and instrumentation purposes. These cables provide strong protection against cross-talk in both low and high frequency runs, making them suitable for highly polluted electromagnetic surroundings. TCX<sup>®</sup>(I) cables are also selected where enhanced mechanical protection is required. Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.

### Design

- 1. Conductor**  
Stranded bare copper class 2
- 2. Insulation**  
XLPE (cross-linked polyethylene)
- 3. Individual screen**  
Alu/polyester tape with a tinned copper drain wire
- 4. Assembling**  
Polyester tape
- 5. Armour**  
Bare copper braid
- 6. Outer sheath**  
Polyolefin SHF1  
Colour : grey

Example of marking:  
 LYNXEO 279 TCX (I) Nber of pairs/triads & cross section 150/250V 90C IEC 60092-376 IEC 60332-3-22 Cat. A WW YYYY \*CE\* Manufacturing n° + metric marking

Core identification  
 Pair: white / blue with printed pair number  
 Triad: white / blue / red with printed triad number



Sans halogène  
 IEC 60754-1



Flexibilité de l'âme  
 Câblée classe 2



Tension de service  
 nominale Uo/U  
 (Um)  
 150 / 250 (300) V



Non propagateur de  
 l'incendie  
 CEI 60332-3 Cat.A



Non propagateur de  
 la flamme  
 IEC 60332-1



Densité de fumée  
 dégagée  
 IEC 61034



Corrosivité des  
 fumées  
 IEC 60754-2



Résistance aux  
 interférences  
 électromagnétiques  
 Oui

**CHARACTERISTICS****Caractéristiques de construction**

Sans halogène	IEC 60754-1
Nature de l'âme	Cuivre nu
Flexibilité de l'âme	Câblée classe 2
Isolation	PR (Polyéthylène Réticulé)
Ecran individuel	Fil de continuité en cuivre étamé + ruban aluminium/ polyester
Revêtement interne	Ruban(s) Polyester
Armure	Tresse de cuivre nu
Gaine extérieure	Polyoléfine
Couleur de la gaine	Gris
Fil de continuité	-
Number of conductors	-

**Caractéristiques dimensionnelles**

Nombre de paires	4
Nombre de tierces	-
Section du conducteur	0,75 mm <sup>2</sup>
Diamètre externe nominal (mm)	12,7 mm
Diamètre extérieur minimal	11,8 mm
Diamètre maximal externe	13,6 mm
Masse approximative	216 kg/km

**Caractéristiques électriques**

Tension de service nominale U <sub>o</sub> /U (Um)	150 / 250 (300) V
Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C	52 Ohm/km

**Caractéristiques d'utilisation**

Non propagateur de l incendie	CEI 60332-3 Cat.A
Non propagateur de la flamme	IEC 60332-1
Densité de fumée dégagée	IEC 61034
Corrosivité des fumées	IEC 60754-2
Résistance aux interférences électromagnétiques	Oui
Température ambiante d'utilisation, plage	-30 ... 80 °C
Température maximale sur l'âme	90 °C

**OTHER CHARACTERISTICS****Test Voltage**

Between cores of the same unit..... 1,5 kV AC

**Minimum bending radius for fixed installations TCX® (I)..... 6 x outer diameter**