



**Reference:** 10270142  
**EAN 13:** 3427580832468

#### CONTACT

Market information  
 industryprojects.business@lynxéo  
 ogroup.com

### STANDARDS

**Produit** IEC 60228

**Installation** IEC 60092-350; IEC 60092-360; IEC 60092-376

**Essais** a; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 61034

### APPLICATION

TX® (C) 150/250 V overall screened twisted pair cables are used for telecommunication and instrumentation purposes. These cables provide a medium protection against external electromagnetic disturbances. Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.

### Design

- 1. Conductor**  
Stranded bare copper class 2
- 2. Insulation**  
XLPE (cross-linked polyethylene)
- 3. Collective screen**  
Alu/polyester tape with a tinned copper drain wire
- 4. Outer sheath**  
Polyolefin SHF1  
Colour : grey

#### Example of marking

LYNXEO 279 TX(C) Nbr of pairs/triads & cross-section 150/250V 90C IEC 60092-376 IEC 60332-3-22 Cat. A WW YYYY \*CE\* Manufacturing n°+ metric marking

#### Core Identification

Pair: white / blue with printed with pair number

Triad: white / blue / red with printed with triad number



Flexibilité de l'âme  
 Câblée classe 2



Sans halogène  
 IEC 60754-1



Tension de service  
 nominale Uo/U  
 (Um)  
 150 / 250 (300) V



Non propagateur de  
 l'incendie  
 CEI 60332-3 Cat.A



Non propagateur de  
 la flamme  
 IEC 60332-1



Densité de fumée  
 dégagée  
 IEC 61034



Corrosivité des  
 fumées  
 IEC 60754-2



Résistance aux  
 interférences  
 électromagnétiques  
 Oui

**CHARACTERISTICS****Caractéristiques de construction**

Nature de l'âme	Cuivre nu
Flexibilité de l'âme	Câblée classe 2
Isolation	PR (Polyéthylène Réticulé)
Ecran général	Ruban Aluminium / Polyester
Fil de continuité	Cuivre étamé
Gaine extérieure	Polyoléfine
Couleur de la gaine	Gris
Sans halogène	IEC 60754-1

**Caractéristiques dimensionnelles**

Nombre de paires	7
Nombre de tierces	-
Section du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Diamètre externe nominal (mm)	16,8 mm
Diamètre extérieur minimal	15,6 mm
Diamètre maximal externe	18,0 mm
Masse approximative	360 kg/km

**Caractéristiques électriques**

Tension de service nominale U <sub>o</sub> /U (Um)	150 / 250 (300) V
Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C	25,6 Ohm/km

**Caractéristiques d'utilisation**

Non propagateur de l incendie	CEI 60332-3 Cat.A
Non propagateur de la flamme	IEC 60332-1
Densité de fumée dégagée	IEC 61034
Corrosivité des fumées	IEC 60754-2
Résistance aux interférences électromagnétiques	Oui
Température ambiante d'utilisation, plage	-30 ... 80 °C
Température maximale sur l'âme	90 °C

**OTHER CHARACTERISTICS****Test Voltage**

AC between cores of the same unit..... 1.5 kV

**Minimum bending radius for fixed installations**

- cable diameter ≤ 25 mm..... 4 x outer diameter
- cable diameter > 25 mm..... 6 x outer diameter