



Reference: 13-MYE21Z14R-V1

Country Ref.: 13-MYE21Z14R-V1

CONTACT

Market information
industryprojects.business@lynx^{eo}
ogroup.com

Measuring systems cables according to LENZE standard for fixed installation, PVC jacket, resistant to oils, flame retardant

STANDARDS

Produkt UL and CSA listing

NORMATIVE REFERENCES

Oil resistant

IEC 50363-4-1

Flame retardant

IEC 60332-1-2

FT1

UL 1581

EN 50265-2-1



Betriebstemp.
-25 ... 80 °C



Ölbeständig
EN 50363-4-1



Flammwidrig
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1

CHARACTERISTICS

Konstruktionsmerkmale

Leitungsaufbau	3x(2x0.14)C+4x0.14+2x(2x0.5)C
Leitermaterial	Kupfer verzinkt
Isolierung	Polyolefin
Isolationsfarbe	See Tab
Einzeln geschirmt	Verzinktes Kupfergeflecht
Verseilung	Detailliertes Datenblatt auf Anfrage erhältlich
Bewicklung	Non woven tape
Außenmantel	PVC
Mantelfarbe	Grün RAL 6018

Abmessungsmerkmale

Außendurchmesser, nom.	12,0 mm
Kupferzahl	76 kg/km
Nettogewicht ca.	157 kg/km

Elektrische Eigenschaften

Rated Voltage U ₀ /U	300 V
Prüfspannung	1500 V

Anwendungsmerkmale

Einsatzbereich	Static
Mindestbiegeradius, feste Verlegung	7,5 (xD)
Betriebstemperatur	-25 ... 80 °C
Ölbeständig	EN 50363-4-1
Flammwidrig	IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1