

CONTACT

Market information
industryprojects.business@lynxeogroup.com

Halogenfree, shielded control cables LiHCH

STANDARDS

Product Nexans specification

Application

The cable WINDLINK® Control LSOH shielded was specifically designed for wind turbines. These cable is used where high flexibility, torsion- and oil-resistance are required. It is therefore a suitable connection for electrical equipments.

Product characteristics

- Suitable for torsion up to $\pm 150^\circ/m$ (from $-20^\circ C$ up to $50^\circ C$)
- Vibration resistant
- Low smoke according to IEC 61034-2
- Flame retardant according to IEC 60332-1
- Oil resistant according to EN 60811-2-1 and special oils used in wind turbines
- Halogen free according to IEC 60754
- UV resistant according to IEC 60068-2-5
- Ozone resistant according to EN 60811-2-1 clause 8



Tensione nominale
U₀/U (Um)
300/500 V



Fumo
IEC 60754-2



Fuoco ritardante
IEC 60332-1-2



Densita' fumo
IEC 61034-2



Resistenza all'olio
EN 60811-2-1



Resistenza U.V.
IEC 60068-2-5



Temp. max di servizio del conduttore
- °C



Temperatura operativa ambiente dinamico, intervallo
-30 ... 80 °C

CHARACTERISTICS**Caratteristiche costruttive**

Costruzione	3 x 2 x 0.34
Materiale del conduttore	Rame nudo classe 5
Isolamento	Composto senza alogeni
Colore dell'isolamento	DIN 47100
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ≥ 80%
Guaina esterna	Mescola senza alogeni
Colore della guaina esterna	Nero - RAL 9005

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime	6
Sezione del conduttore del cavo	0,34 mm ²
Diametro del conduttore (mm)	-
Spessore della guaina isolante	- mm
Spessore nominale della guaina esterna	- mm
Diameter over braid	5,8 mm
Minimum cable diameter	- mm
Maximum cable diameter	- mm
Nominal diameter	7,6 inches
Peso approssimativo del cavo	- kg/km
Quantitativo rame	70 kg/km

Caratteristiche elettriche

Massima resistenza el. del cond. a 20°C in c.c.	57 Ohm/km
Max. Electrical Resistance AC 60Hz 70°C	- Ohm/km
Max. Electrical Resistance AC 60Hz 90°C	- Ohm/km
Reattanza induttiva	- Ohm/km
Resistenza isolamento a 20°C	100 MOhm.km
Capacità operativa	- mF/km
Corrente ammissibile di corto circuito	- kA
Tensione nominale U ₀ /U (U _m)	300/500 V
Tensione di prova	1500 V
Impedenza al trasferimento	10
Portata di corrente in aria libera	- A

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla torsione	100 °/m
Resistenza massima alla trazione	- N/mm ²

Caratteristiche d'utilizzo

Fumo	IEC 60754-2
Fuoco ritardante	IEC 60332-1-2
Densità fumo	IEC 61034-2
Resistenza all'olio	EN 60811-2-1
Resistenza U.V.	IEC 60068-2-5
Resistenza all'ozono	EN 60811-2-1
Temperatura massima di servizio del conduttore	- °C

Caratteristiche d'utilizzo

Temperatura massima di cortocircuito del conduttore	- °C
Temperatura durante l'installazione	- °C
Temperatura operativa ambiente dinamico, intervallo	-30 ... 80 °C
Temperatura ambiente di esercizio statico, intervallo	-40 ... 80 °C
Raggio di curvatura minimo movimenti occasionali	10 (xD)
Raggio di curvatura minimo, installazione fissa	10 (xD)