



CONTACT

Market information
industryprojects.business@lynxgroup.com

International Designation: NSA 935 308 YU 000

150°C Operating Temperature
 Flexible Aluminium Alloy Conductor
 Single Core Large Sizes

STANDARDS

International NSA 307110; NSA 935000; NSA 935308 YU

CABLE DESIGN

CONDUCTOR

A Stranded Conductor
 Made of Aluminium Alloy

INSULATION

3 polyimide tapes

EXTERNAL PROTECTION

An Aromatic Polyamide Braid Impregnated with a Non Flammable Varnish

IDENTIFICATION

By colored threads between polyimide tapes and external braid:

Manufacturer colour : Black + Grey = Nexans

Manufacturing year : Blue + Brown = 2014

*Dimensional characteristics: AWG not defined in NSA specification, values obtained by extension with defined construction

CHARACTERISTICS

Caractéristiques de construction

Isolation	3 Polyimide tapes
Nature de l'âme	Stranded Conductor: Aluminium Alloy
Protection	Aromatic Polyamide Braid impregnated with a non flammable varnish



Temp. d'utilisation
 -55 ... 150 °C



Résistance aux huiles
 Very good resistance to aircraft fluids

Caractéristiques dimensionnelles

Conductor stranding	19 x 22 x 0.51
Diamètre du conducteur (mm)	12.7 ± 0.30
Diamètre maximal du câble	14,5 mm
Diamètre minimal du câble	13,3 mm
Maximum weight	309 g/m
Number of strands missing allowed	4
Section AWG du conducteur	000

Caractéristiques électriques

Tension de service	600 V
Fréquence de service maximale	0,002 MHz
Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C	0,36 Ohm/km

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-55 ... 150 °C
Résistance aux huiles	Very good resistance to aircraft fluids
RoHS conform	-

SELLING AND DELIVERY INFORMATION

By colored threads between polyimide tapes and external braid:

Manufacturer colour : Black + Grey = Nexans

Manufacturing year : Blue + Brown = 2014



Temp. d'utilisation
-55 ... 150 °C



Résistance aux huiles
Very good resistance to aircraft fluids